

Cavo flessibile isolato in PVC sotto guaina di PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi

CEI 20-20 a IMQ CPT-007

CEI 20-22/2

EN 50267-2-1

EN 50414

Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE

Direttiva RoHS 2011/65/CE



**FROR
450/750 V**



Caratteristiche costruttive

Conduttore a corda flessibile di rame rosso; isolamento in PVC speciale di qualità TI2; guaina in PVC speciale di qualità TM2 di colore grigio.

Marcatura

Stampigliatura con inchiostro speciale:
IRCE IEMMEQU CEI 20-22 II NON PROPAGANTE L'INCENDIO Pb free
FROR 450/750 V <n° conduttori x sezione><anno><marcatura metrica>

Destinazione d'uso

Adatti per trasporto energia in collegamenti mobili e per posa fissa in ambienti a rischio in caso di incendio come ad esempio luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento. Possono essere installati in locali secchi o umidi e per impiego temporaneo o intermittente anche all'esterno.

Avvertenze

(*) Per installazioni mobili temperatura di esercizio max 60°C e temperatura di cortocircuito max 150 °C.

Le portate sono calcolate per i cavi quadripolari e pentapolari per tre conduttori attivi.



Tensione nominale:
 $U_0/U = 450/750V$



Raggio minimo di curvatura:
3 x diametro esterno in posa fissa
9 x diametro esterno in posa mobile



Temperatura d'esercizio:
70° C (*)



Sforzo di trazione nella posa:
50 N/mm² di sezione rame massimo in posa fissa
15 N/mm² di sezione rame massimo in posa mobile



Temperatura di corto circuito:
160° C (*)



Temperatura di posa:
Minima 0° C

Numero conduttori sez. nomin. n° x mm ²	Diametro max fili conduttore mm	Spessore medio isolante mm	Spessore medio guaina mm	Diametro esterno massimo mm	Peso indicativo del cavo kg / km	Resistenza massima a 20° C Ohm / km	Portate di corrente a 30° C (A)		
							posa fissa	in tubo o canaletta	servizio mobile
2 x 1,0	0,21	0,70	1,00	8,70	78	19,50	15,0	13,5	12,5
2 x 1,5	0,26	0,70	1,00	9,20	93	13,30	19,5	17,5	17,0
2 x 2,5	0,26	0,80	1,20	11,20	140	7,98	26,0	24,0	22,5
2 x 4,0	0,31	0,80	1,20	12,50	183	4,95	35,0	32,0	30,0
2 x 6,0	0,31	0,80	1,30	13,90	240	3,30	46,0	41,0	40,0
3 x 1,0	0,21	0,70	1,00	9,10	91	19,50	15,0	13,5	12,5
3 x 1,5	0,26	0,70	1,00	9,80	110	13,30	19,5	17,5	17,0
3 x 2,5	0,26	0,80	1,20	11,90	168	7,98	26,0	24,0	22,5
3 x 4,0	0,31	0,80	1,30	13,50	237	4,95	35,0	32,0	30,0
3 x 6,0	0,31	0,80	1,40	14,90	305	3,30	46,0	41,0	40,0
4 x 1,0	0,21	0,70	1,00	9,90	108	19,5	15,0	13,5	12,5
4 x 1,5	0,26	0,70	1,10	10,90	138	13,3	19,5	17,5	17,0
4 x 2,5	0,26	0,80	1,20	12,90	203	7,98	26,0	24,0	22,5
4 x 4,0	0,31	0,80	1,30	14,70	280	4,95	35,0	32,0	30,0
4 x 6,0	0,31	0,80	1,40	16,30	375	3,30	46,0	41,0	40,0
5 x 1,0	0,21	0,70	1,10	11,10	135	19,5	15,0	13,5	12,5
5 x 1,5	0,26	0,70	1,20	12,00	170	13,3	19,5	17,5	17,0
5 x 2,5	0,26	0,80	1,30	14,30	255	7,98	26,0	24,0	22,5
5 x 4,0	0,31	0,80	1,50	16,50	360	4,95	35,0	32,0	30,0
5 x 6,0	0,31	0,80	1,50	18,00	470	3,30	46,0	41,0	40,0